

# Gigaset DX800A all in one

## Kommunikation per VoIP und Festnetz – mit Anrufbeantworter

- > Komfort-Telefon für Internet-, ISDN- oder Analog-Anschluss
- > Erweiterbar zur schnurlosen VoIP-/ISDN-Telefonanlage mit bis zu 6 Mobilteilen, für bis zu 4 gleichzeitige Gespräche
- > Fax- und Ethernet-Anschluss
- > „link2mobile“: telefonieren über Mobilfunknetz
- > 3-fach-Anrufbeantworter, teilbar für 3 Rufnummern, mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- > 3,5" (8,9 cm) großes TFT-Farb-Display
- > Integrierte Bluetooth®-Funktionalität



### Flexibel Telefonieren über:

- **Internet** (VoIP) mit bis zu 6 SIP-Accounts
- **Festnetz ISDN**-Mehrgeräteanschluss mit bis zu 10 MSN oder **Festnetz-analog** (a/b-Anschluss)
- **Mobilfunknetz** „link2mobile“
- Individuelle Zuordnung der bis zu 17 Rufnummern

### Audio Qualität

- Komfort-Freisprechen mit brillanter Akustik in Voll-Duplex-Qualität, mit großvolumiger Sound-Reflexbox und separatem Lautsprecher
- VoIP- und Interngespräche in HDSP-Qualität (High Definition Sound Performance), z. B. mit Mobilteil SL400H, SL78H, S79H (entspricht CAT-iq 1.0 wideband voice)
- Hörerlautstärke einstellbar (3 Stufen)
- Headset-Anschluss über Bluetooth® (Freisprech- oder Headset-Profil) oder 2,5 mm Klinke
- Polyphone Klingelmelodien: persönliche Sounds downloadbar
- Hörgerätekompatibel

### TFT-Farb-Display

- 3,5" (8,9 cm) großes, beleuchtetes TFT-Farb-Display: 65.000 Farben, 320 x 240 Pixel
- Display-Beleuchtung einstellbar, mit Nachtabstimmung
- Screensaver (z. B. Uhr, Kalender, online-News, Wetter, etc.) oder Dia-Show einstellbar
- Download von persönlichen Bildern

- Komfortable Menüführung mit farbigen Symbolen und Texten zur einfachen Bedienung
- Verschiedenen Sprachen einstellbar
- Anzeige neuer Nachrichten, Betriebszustände, Gesprächszeit / -kosten je MSN

### ECO DECT

- Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb, bei aktiviertem ECO Modus Plus, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- Ist kein Mobilteil angemeldet, ist DECT komplett deaktiviert
- Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem ECO Modus
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basis
- Geringer Energieverbrauch durch moderne Schaltnetzteile

### Adressbuch- und Wahl-Funktionen

- Adressbuch für 1000 Einträge (vCard): Name, Vorname, 3 Nummern, E-Mail, Termin; mit Foto / Sound für Picture CLIP (VIP-Ruf)
- Schnelle Suche durch Namenseingabe
- Telefonbuchtransfer mit Gigaset Mobilteilen
- vCard-Austausch mit Handy per Bluetooth®
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor Wahl) mit Korrekturmöglichkeit
- 6 Zieltasten für Direktwahl wichtiger Rufnummern oder Funktionen, z. B. Rückfrage, Headset-Betrieb, etc.
- Kurzwahl wichtiger Nummern über Taste 2 – 9
- Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen

- Nummern
- Automatische Wahlwiederholung

### Allgemeine Telefon-Funktionen

- Installationsassistent für einfache Konfiguration: unterteilt in ISDN-, VoIP-, Registrierungs- und Verbindungs-Assistent
- Anruferanzeige-CLIP, mit Rufnummer / Name je Nummer
- Unterdrücken der Rufnummernanzeige
- Gespräch halten / Rückfragen / Makeln
- Dreierkonferenz
- Anklopfen / annehmen / abweisen
- Anrufumleitung
- Rückruf extern (bei Besetzt / Nichtmelden)
- Verbinden im Amt (mit ISDN)
- Fangen böswilliger Anrufer (mit ISDN)
- Kosten- / Gebührenanzeige je MSN (mit ISDN)
- Belegt bei Belegt (kein Zweitanruf stört)
- Umschaltung der Tastatur auf: Tonwahl (DTMF), Keypad oder Wahl von \* und #

### Anruferanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP) des Anrufers
- Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- Display und Freisprechtaste leuchten
- 16 polyphone und 5 Standard-Melodien
- Individuelle Melodien / Sounds / Bilder downloadbar
- Klingeltöne / Melodien je MSN zuordenbar
- Separater Klingelton für Interngespräche
- „Ruhe vor anonymen Anrufern“: Anrufer ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung

### Anruferliste

- Anzeige verpasster Anrufe am Display und blinkende Nachrichten-Taste
- Ruflisten für:
  - alle Anrufe (bis zu 60 Einträge)
  - abgehende Rufe (60 Einträge)
  - entgangene Anrufe (30 Einträge)
  - angenommene Rufe (30 Einträge)
  - Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (Anzeige der letzten 30 Einträge mit Rufnummer und Zeit)
- Komfortabler Zugang über blinkende Nachrichtentaste

### Weitere Funktionen

- Plug & Play: einfache Inbetriebnahme und Konfiguration mit Installationsassistenten oder Web-Interface
- Datum- / Uhrzeit-Synchronisation über ISDN oder Web-Uhr
- Einfache, intuitive und situationsangepasste Menüführung, z. B. per Soft-Key werden automatisch die Folge-Funktionen angeboten
- Mikrofon-Stummschaltung über eigene Mute-Taste
- Kalender mit Monatsansicht
- Verwaltung von bis zu 30 Terminen:
  - mit Hinweistexten
  - und eigener Melodie

- Wecker mit Schlummer-Funktion (Snooze) einstellbar für Montag – Freitag oder täglich
- „Intern-Name“ der Basis editierbar

### SMS-Funktion

- Automatische Registrierung am SMS-Service-Centrum mit erster Sende-SMS
- Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- Speicher für bis zu 63 Kurz-SMS
- Versenden von E-Mails via SMS
- Kopieren von vCard-Einträgen aus SMS ins Adressbuch
- Automatische Benachrichtigung per SMS, bei entgangenen Anrufen oder neuen Nachrichten auf dem AB
- MSN-spezifische SMS-Eingangsliste

### Bluetooth®

- Für 2 gleichzeitige Verbindungen, z. B. Headset und Handy
- Unterstützte Bluetooth®-Profile:
  - Serial-, Headset-, Freisprech-Profil
  - OBEX für vCard-Austausch
- „link2mobile“ – telefonieren über Mobilfunknetz
  - Handy über Bluetooth anmelden
  - Handy-Anruf an Basis oder Mobilteil annehmen oder abgehend telefonieren
  - vCard-Austausch mit Handy

### Integrierter 3-fach-Anrufbeantworter

- Für bis zu 55 Minuten Aufzeichnung
- Teilbar in 3 Anrufbeantworter für 3 Rufnummern
- Mit Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
- Voreingestellter Ansagetext (Plug & Play)
- 3 individuelle Ansage- und 3 individuelle Hinweistexte (à 170 Sekunden) aufsprechbar
- Zeitabhängiger Wechsel zwischen Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion einstellbar
- Mithören eingehender Nachrichten an Basis oder Mobilteil mit Gesprächsübernahme
- Einfache Bedienung über Basis und Mobilteile
- Ansage von Datum und Zeit des Nachrichteneingangs
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten, unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, automatisch, nach 10, 18 oder 30 Sekunden
- Anzeige neuer Nachrichten an Basis und Mobilteil
- Eingangsinfo bei neuen Nachrichten per SMS an externe Nummer möglich (CLIP, Datum / Uhrzeit)
- Aufzeichnen / Mitschneiden von Gesprächen
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Aufzeichnungen sind unbegrenzt gegen Stromausfall gesichert

### Web-Konfigurator: Telefon über den PC einstellen

- Einfache Systemkonfiguration per PC
- Rufnummern-Verwaltung, Zuordnung der Sendempfangs-Nummern an Basis, Mobilteile, Fax-Anschluss und Anrufbeantworter
- Systemeinstellung am PC abspeichern

- Zugriff auf online-Telefon-/ Branchenbücher  
Rückwärtssuche über die Telefonnummer  
automatische Anrufersuche und Anzeige von Name, Adresse, etc.
- Info-Dienste als Screensaver anzeigen, z.B. Wetter, RSS-Feeds, (RAP 1.0 und 1.1)
- Zeitsynchronisation über Internet (NNTP)
- Zukunftssicher durch automatische Firmware-Updates

#### WEB-Interface / Online-Funktionen

- Ethernet-Anschluss zur Verbindung mit dem PC (über Router)

#### Gigaset QuickSync für Windows und Mac

- Adressbuch-Synchronisation mit Microsoft Outlook 2003/2007/Express / Vista Contacts und Mac-Adressbuch
- Download von individuellen Klingmelodien in brillanter HDSP-Qualität (High Definition Sound Performance), z. B. MP3, WMV (Microsoft), AAC (Apple iPod®-Format) mit automatischer Konvertierung in G.722-Format
- Download von Bildern / Foto für Screensaver / Dia-Show und Picture CLIP
- CTI-Unterstützung:
  - mit dem PC wählen (z. B. aus Microsoft Outlook), sprechen an der Basis
  - Anruferanzeige am PC für Einträge in der Kontakt-Liste

#### VoIP-Funktionen

- Bis zu 4 gleichzeitige VoIP-Gespräche
- Konfiguration von bis zu 6 SIP-Accounts,
  - auch unterschiedlicher Provider
  - individuell zuordenbar an Basis / Mobilteile
- Unterstützte VoIP-Codex: G711, G722, G726, G729AB
- Quality of Service; ToS; Diffserv (providerabhängig)
- Anschluss an Router mit LAN-Anschluss
- Unterstützte VoIP-Dienste: Konferenz, Halten / Makeln, Anrufweiterleitung
- Autoprovisioning: über SIP-Provider via MAC-Adresse (TR069) oder Eingabe eines Aktivierungs-Codes
- Einfache Auswahl des Netzbetreibers aus Providerliste
- Konfiguration des Systems über Web-Server
- Gigaset.net VoIP-Service:
  - kostenlose Gespräche zwischen Gigaset VoIP Telefonen
  - ohne Konfigurationsaufwand
  - Registrierung im Gigaset.net Teilnehmerverzeichnis

#### E-Mail Anzeige

- E-Mail lesen ohne PC
- Mit Absender, Betreff, Datum / Uhrzeit und Beginn der Nachricht (bis zu 120 Zeichen)
- Anzeige neuer E-Mail durch blinkende Nachrichtentaste
- Direkter Zugriff auf POP3-/IMAP-Konten ohne PC (Telefon ist immer an)

#### Leistungsmerkmale beim Betrieb mit mehreren

##### Mobilteilen und Fax-Anschluss

- Bis zu 4 gleichzeitige Externgespräche:  
1 analog + 3 VoIP oder 2 ISDN + 2 VoIP oder 4 VoIP sowie 3 gleichzeitige Interngespräche
- Rufnummern für ankommende / abgehende Anrufe jedem Mobilteil bzw. Fax-Anschluss beliebig zuordenbar
- Telefonbuchtransfer zwischen den Mobilteilen
- Gesprächsübergabe von Externgesprächen mit Rückfrage zu einem Mobilteil
- Dreierkonferenz: 1 externer, 2 interne Teilnehmer

#### Technische Daten

##### Konfiguration

- Erweiterbar zur schnurlosen VoIP-/ISDN-Telefonanlage
- Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- Interner a/b-Anschluss für Fax
- Integrierter 100MBit switch für direkten PC-Anschluss
- Headset-Anschluss via Bluetooth® oder 2,5 mm Klinkenstecker
- „link2mobile“- Kombination mit Bluetooth®-Handy und telefonieren über Mobilfunknetz
- Ethernet-Anschluss, z.B. zur Systemkonfiguration per PC und Zugriff auf Online-Telefonbücher
- Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

##### Anschluss:

ISDN-Mehrgeräteanschluss So (DSS1) oder analoger a/b Anschluss, Ethernet (LAN)

##### Einsatz:

Hauptanschluss / TK-Anlagen

##### Standards:

DECT, GAP, F-SMS, Bluetooth®, Euro-ISDN

##### Sonstiges:

- Zukunftssichere SW-Architektur
- Linux-basiertes Betriebssystem (enthält lizenzierte Open Source Software)
- Großer 32 MByte Flash
- Automatischer Firmware-Update über Gigaset Konfigurationsserver
- Abmessungen: 263 x 108 (incl. Display) x 185 mm (B x H x T)  
(T inkl. Hörer: 202 mm)
- Gewicht: 770 g

#### Lieferumfang

- 1 Komforttelefon Gigaset DX800A all in one
- 1 Schaltnetzteil 230 V
- 1 Telefonkabel
- 1 ISDN-Kabel
- 1 Ethernet-Kabel
- 1 Fax-Kabel (RJ11-RJ11)
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 CD ROM mit PC-SW Gigaset QuickSync

#### Gerätefarbe

Titanium

- \* Abschaltung der DECT-Sendeleistung
- \*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen



Konfigurationsspinne